

Skrapiacz z wentylatorami osiowymi

Gama MA

- Blok lamelowy w standardzie całkowicie zabezpieczony przed korozją.
- 3 typy wentylatorów: 4, 6, 8 biegunowe w celu zapewnienia optymalnego tłumienia hałasu.
- 2 kierunki nawiewu z instalacją poziomą lub pionową na wspornikach (opcja).
- Produkt modułowy obejmujący 9 modeli: 3 typy bloków lamelowych i 3 typy wentylatorów.



3  14 kW

Segmenty rynku



FFS Bary - Restauracje - Sklepy spożywcze - Mini markety

Opis Obudowa

- Obudowa z blachy ocynkowanej całkowicie zabezpieczona przed korozją farbą poliesterową (RAL 9002).

Wentylacja

- 2 modele z pojedynczym wentylatorem i 1 model z bliźniaczymi wentylatorami, Ø 350 mm.
- Modele 04, 06, 08P umożliwiają jeszcze lepsze tłumienie hałasu.
- Wentylator(y) dostarczane nie zamontowane, dławik umieszczony na dole.

Certyfikaty



Zalety

Instalacja

Nogi (opcja) do instalacji podłogowej z pionowym przepływem powietrza.

Budowa modułowa blok lamelowy + osobny silnik: szybkie podłączenie podczas montażu wentylatora, dławik umieszczony na spodzie.

Serwis / Konserwacja

Wentylatory typu „plug” umożliwiające łatwą konserwację.

Opcje

PIE Wsporniki do montażu MA z pionowym przepływem powietrza.

MA ... 04P/06P/08P (1300/910/650 obr/min.)

3,63 mm

MA ...			1	1	1	2	2	2	3	3	3
			04P	06P	08P	04P	06P	08P	04P	06P	08P
Wydajność R404A	DT1 = 15K	kW	4,1	3,2	2,8	7,9	5,8	4,7	12,3	9,2	7,8
Powierzchnia		m²	5,7	5,7	5,7	12,9	12,9	12,9	20,9	20,9	20,9
Zasięg strumienia powietrza		dm³	0,9	0,9	0,9	2,1	2,1	2,1	3,4	3,4	3,4
Wentylator (1)	Przepływ powietrza	m³/h	1970	1220	950	2300	1450	1110	4200	2650	2060
230V/1/50Hz	Liczba x Ø	mm	1 x 355	1 x 355	1 x 355	1 x 355	1 x 355	1 x 355	2 x 355	2 x 355	2 x 355
Klasa energetyczna			E	D	D	D	C	B	D	C	C
Poziom hałasu	Lw (2)	dB(A)	70	60	53	70	60	53	73	63	56
	Lp (3)	dB(A)	38	28	21	38	28	21	41	31	24
Waga netto z wentylatorami		kg	7	7	7	12	12	12	15	15	15
Wymiary	A	mm	125	125	125	122	122	122	122	122	122
	B	mm	34	34	34	15	15	15	15	15	15
Wlot	Ø E	ODF * ODM **	8 mm 3/8"	8 mm 3/8"	8 mm 3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Wylot	Ø S	ODF * ODM **	8 mm 3/8"	8 mm 3/8"	8 mm 3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Opakowanie		mm	570 x 430 x 185			880 x 430 x 185			1280 x 460 x 185		
Opakowanie wentylatora		mm	460 x 460 x 185 (x1)			460 x 460 x 185 (x1)			460 x 460 x 185 (x2)		

(1) 04P : 117 W max - 0,9 A max (4)
06P : 80 W max - 0,45 A max (4)
08P : 65 W max - 0,35 A max (4)

(2) Poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) uzyskany zgodnie ze standardem NF EN 13487 (równoległa powierzchnia odniesienia).

(3) Poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) mierzony z odległości 10 m, w linii widzenia, na równoległej powierzchni odbijającej dźwięk, podane tylko jako wartości informacyjne. Wartości zmierzone w nominalnych warunkach pracy, czyste bloki lamelowe, napięcie znamionowe.

(4) Ustawienie poziomów przecięcia

*ODF: Złącze żeńskie pod rurkę o tej samej średnicy.

**ODF: Złącze męskie pod rurkę o tej samej średnicy.

